

DecoFix adhesives

DecoFix lijmen | Colles DecoFix

DecoFix Kleber | DecoFix Adhesivos | Клей DecoFix



Seal wall/ceiling
Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Стены / потолки

DecoFix PRO

FDP500 310ml
> 7 - 8m



STRONG

Purotouch®
Duropolymer®
Durofoam®



Interior Porous surface Dry surface

or
of
ou
oder
o
или

DecoFix POWER

FDP700 290ml
> 7 - 8m



ULTRA STRONG

Purotouch®
Duropolymer®
Durofoam®



Heavy profiles Exterior Non-porous surface Humid surface



Joints between mouldings*
Verbinding tussen profielen
Joints entre les profils
Nahverbindungen zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Соединительные швы между профилями

DecoFix EXTRA

FX200 310ml
> 80m
FX210 80ml
> 20m



JOINTS

Purotouch®
Duropolymer®



Joints Interior Exterior

en

Strong installation adhesive for interior, porous and dry surfaces

- Strong, water-based acrylic glue
- Long-lasting seal between mouldings and the wall and/or ceiling
- Remove with humid sponge or cloth
- Should be kept frost free
- Paintable after hardening (min. 24 hours)
- Use DecoFix Extra for joints (Purotouch® and Duropolymer®)

Ultra strong MS-polymer installation adhesive for heavy profiles OR for exterior applications, non-porous (tiles, glass, ...) surfaces and damp environments

- Remove with soap solution
- Paintable after hardening (min. 24 hours)
- Use DecoFix Extra for joints (Purotouch® and Duropolymer®)

Polyurethane-based glue to seam joints between mouldings

- Remove excess glue before hardening (max. 1 hour and repeat after 2-3 hours)
- Clean with acetone or synthetic thinner
- Can be painted after 24 hrs
- The more humidity, the faster the drying time

*Durofoam®: use DecoFix Pro or DecoFix Power for joints

nl

Sterke installatielijm voor binnen, poreuze en droge ondergronden

- Sterke acrylijm op waterbasis
- Langdurende verbinding tussen profielen en muur en/of plafond
- Verwijder met een vochtige spons of doek
- Vorstvrij bewaren
- Overschilderbaar na uitharding (min. 24u)
- Gebruik DecoFix Extra voor de naden (Purotouch® and Duropolymer®)

Ultra sterke MS-polymeer installatielijm voor zware lijsten OF voor buitengebruik, op niet-poreuze (tegels, glas,...) ondergrond en in vochtige ruimtes

- Verwijder met een zeepoplossing
- Overschilderbaar na uitharding (min. 24u)
- Gebruik DecoFix Extra voor de naden (Purotouch® and Duropolymer®)

Lijm op polyurethaanbasis voor naadverbindingen tussen profielen

- Verwijder de overtollige lijm vóór uitharding (herhaal na max. 1 uur en na 2 tot 3 uur)
- Maak schoon met aceton of synthetische verdunner
- Overschilderbaar na 24 uur
- Hoe hoger de vochtigheidsgraad, hoe sneller de droogtijd
- *Durofoam®: gebruik DecoFix Pro of DecoFix Power voor de naden

fr

Colle d'installation forte pour pose à l'intérieur, surfaces poreuses et pièces non humides

- Colle forte à base d'eau et d'acrylique
- Joint longue durée entre les moulures et le mur et/ou le plafond
- Retirez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide
- Doit être conservé à l'abri du gel
- Peut être peinte après séchage (min. 24 heures)
- Utilisez DecoFix Extra pour les joints (Purotouch® and Duropolymer®)

Colle d'installation au MS-polymère ultra forte pour grandes moulures OU pour utilisation extérieure, surfaces non poreuses (carrelage, verre, etc...) et environnements humides

- Enlevez à l'aide d'une solution savonneuse
- Peut être peinte après séchage (min. 24 heures)
- Utilisez DecoFix Extra pour les joints (Purotouch® and Duropolymer®)

Colle polyuréthane pour l'assemblage des joints entre les moulures

- Éliminez les excès de colle avant le durcissement (1 heure max. et recommencez après 2-3 heures)
- Nettoyez avec de l'acétone ou un diluant synthétique
- Peut être peint après 24 h
- Un taux d'humidité plus élevé peut accélérer le temps de séchage
- *Durofoam®: utilisez DecoFix Pro ou DecoFix Power pour les joints

de

Starker Montagekleber für Innen, poröse, saugfähige und trockene Untergründe

- Starker, wasserbasierter Acrylkleber
- Langhaltende Verbindung zwischen Profilen und Wand und/oder Decke
- Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen
- Frostfrei lagern
- Anstrichverträglich nach Aushärtung (mind. 24 Stunden)
- Verwenden Sie DecoFix Extra für die Stoßstellen (PT® und DP®)

Ultra starker MS-Polymer Montagekleber für grosse Profile ODER für den Außenbereich, auf nicht porösem (Fliesen, Glas, ...) Untergrund und in Feuchträumen

- Mit Seifenlösung entfernen
- Anstrichverträglich nach Aushärtung (mind. 24 Stunden)
- Verwenden Sie DecoFix Extra für die Stoßstellen (PT® und DP®)

Polyurethanbasierter Kleber für die Nahtverbindungen zwischen den Profilen

- Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen (nach 1 Std und nach 2-3 Std wiederholen)
- Mit Aceton oder synthetischem Verdünner reinigen
- Nach 24 Stunden überstreichbar
- Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto kürzer die Trockenzeit
- *Durofoam®: verwenden Sie DecoFix Pro oder DecoFix Power für die Stoßstellen

es

Adhesivo fuerte para interior, superficies porosas y secas

- Fuerte, cola acrílica con base de agua
- Larga adherencia entre molduras y techos o paredes
- Eliminar con una esponja o paño húmedo
- Debe guardarse en un ambiente seco
- Pintable después de endurecimiento (min. 24 horas)
- Utilice DecoFix Extra para las uniones entre piezas (PT® y DP®)

Adhesivo MS polímero ultra fuerte para perfiles pesados O para aplicaciones de exterior, superficies no porosas (cerámica, vidrio, ...) y lugares húmedos

- Eliminar con agua y jabón
- Pintable después de endurecimiento (min. 24 horas)
- Utilice DecoFix Extra para las uniones entre piezas (PT® y DP®)

Adhesivo a base de poliuretano para unir las piezas entre si

- Eliminar cola excesiva antes de endurecer (máx. 1 hora y repetir 2-3 horas después)
- Limpiar con acetona o disolvente sintético
- Puede pintarse después de 24 horas
- Cuánta más humedad, más rápido el secado
- *Durofoam®: utilice DecoFix Pro o DecoFix Power para las uniones entre piezas

ru

Монтажный клей для пористых поверхностей и внутреннего применения

- Стойкий, акриловый клей на водной основе
- Долговечное соединение между молдингами и стеной и/или потолком
- Удаляется с помощью влажной губки или тряпки
- Хранить не замораживая
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- Используйте стыковочный клей DecoFix Extra (PT®, DP®)

ЭКСТРАСИЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ, НЕПОРИСТЫХ ИЛИ ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Излишки клея удаляются мыльным раствором до застывания
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- Используйте стыковочный клей DecoFix Extra (PT®, DP®)

Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора

- Избыток клея предпочтительно удалять до затвердевания (макс 1 час и повтор каждые 2-3 часа)
- Излишки и пятна клея следует удалять с помощью ацетона или растворителя
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- Чем больше влажность, тем меньше время высыхания
- *Durofoam®: используйте стыковочный клей DecoFix Pro/DecoFix Power

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX

GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX

GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕЯ DECOFIX